

c.coil - POLIAMMIDE 12 POLYAMIDE 12



Le spirali realizzate in **C.Best** PA12 garantiscono un'eccezionale memoria elastica e consentono all'operatore di svolgere i propri lavori in massima libertà.

La Castello Italia, oltre alle spirali di dimensione standard, è a disposizione dei propri clienti per realizzare prodotti su misura per le esigenze e gli impieghi più particolari.

C.Best PA12 coils ensure an excellent elastic memory and let the operator work freely. In case of special needs outside the standard range of coils, Castello Italia is at complete disposal to manufacture customized items.



4 mm	2 mm	1 mm	30 mm	10 mt	360 mm	6 mt
				15 mt	550 mm	9 mt
				30 mt	1100 mm	17 mt
6 mm	4 mm	1 mm	60 mm	10 mt	290 mm	6 mt
				15 mt	430 mm	9 mt
				30 mt	870 mm	17 mt
8 mm	6,35 mm	0,825 mm	80 mm	7,5 mt	230 mm	4,5 mt
				10 mt	305 mm	6 mt
				12 mt	360 mm	7 mt
				15 mt	455 mm	9 mt
				30 mt	910 mm	17 mt
8 mm	6 mm	1 mm	80 mm	7,35 mt	230 mm	4,5 mt
				10 mt	305 mm	6 mt
				12 mt	360 mm	7 mt
				15 mt	455 mm	9 mt
				30 mt	910 mm	17 mt
10 mm	8 mm	1 mm	90 mm	7,35 mt	245 mm	4,5 mt
				10 mt	330 mm	6 mt
				12 mt	390 mm	7 mt
				15 mt	490 mm	9 mt
				30 mt	990 mm	17 mt
12 mm	10 mm	1 mm	120 mm	10 mt	290 mm	6 mt
				15 mt	430 mm	9 mt
				30 mt	870 mm	17 mt
15 mm	12 mm	1,5 mm	160 mm	15 mt	465 mm	7,5 mt
				30 mt	930 mm	15 mt

Per tutte le informazioni tecniche vedere scheda **C.Best** e **C.Bio**.
See **C.Best** and **C.Bio** data sheet for technical information.

I valori ed i coefficienti indicati nelle tabelle riportate su questo catalogo sono puramente indicativi, non sono vincolanti per Castello Italia srl e non comportano elemento di responsabilità a carico della stessa in caso di difformità rispetto a dette tabelle, ovvero in caso di erroneo impiego del prodotto da parte del Cliente.

The values and coefficients contained in this document are for information only and shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment. No liability whatsoever can be accepted by Castello Italia Srl with respect to difference to the values reported in the tables or misuse by the Customer of the products.

c.coil - POLIAMMIDE 6 POLYAMIDE 6

c.coil
PA6



Le spirali in PA6 sono ottime per quanto concerne la memoria elastica e le loro prestazioni meccaniche.

Questa tipologia di prodotto trova come principale applicazione i kit per l'hobbistica e l'automazione pneumatica industriale dove non sono richieste le più elevate prestazioni del Poliammide 12.

Coils in PA6 are excellent for their elastic memory and for their mechanical performance.

Their main applications are in the kit for hobby activities and industrial automation, where the more resistant Polyamide 12 is not required.



Outer Diameter	Inner Diameter	Wall Thickness	Coil Diameter	Length	Pitch	Number of Turns
8 mm	6,35 mm	0,825 mm	80 mm	5 mt	150 mm	3 mt
				7,5 mt	230 mm	4,5 mt
				10 mt	305 mm	6 mt
				12 mt	360 mm	7 mt
				15 mt	455 mm	9 mt
				30 mt	910 mm	17 mt
10 mm	8 mm	1 mm	90 mm	7,35 mt	245 mm	4,5 mt
				10 mt	330 mm	6 mt
				12 mt	390 mm	7 mt
				15 mt	490 mm	9 mt
12 mm	10 mm	1 mm	120 mm	30 mt	990 mm	17 mt
				10 mt	290 mm	6 mt
				15 mt	430 mm	9 mt
				30 mt	870 mm	17 mt

Per tutte le informazioni tecniche vedere scheda **C.Six**.
See **C.Six** data sheet for technical information.

Spirali
Coils

c.coil - POLIURETANO POLYURETHANE



Le spirali in poliuretano della Castello Italia vengono realizzate in tubi **C.Flex**, **C.Kolor** e **C.Star**.

Grazie alla grande morbidezza e flessibilità del poliuretano le spirali offrono la massima maneggevolezza e una buona resistenza all'abrasione e all'urto.

Le nostre spirali possono essere consegnate sia raccordate che senza raccordo e siamo a disposizione dei clienti per studiare prodotti su misura al di fuori della nostra gamma standard.

*Coils in Polyurethane are produced with linear tubes **C.Flex**, **C.Kolor** and **C.Star**.*

These products guarantee excellent handling and good resistance to abrasion and shock.

Castello Italia offers the possibility to deliver the coils with or without fittings and is at complete disposal to manufacture customized items.



6 mm	4 mm	1 mm	25 mm	6 mt	380 mm	4 mt
				9 mt	570 mm	6 mt
				12 mt	760 mm	8 mt
8 mm	5,5 mm	1,25 mm	40 mm	6 mt	310 mm	4 mt
				9 mt	480 mm	6 mt
				12 mt	640 mm	8 mt
8 mm	5 mm	1,5 mm	40 mm	6 mt	310 mm	4 mt
				9 mt	480 mm	6 mt
				12 mt	640 mm	8 mt
10 mm	7 mm	1,5 mm	50 mm	6 mt	330 mm	4 mt
				9 mt	500 mm	6 mt
				12 mt	680 mm	8 mt
12 mm	9 mm	1,5 mm	60 mm	6 mt	320 mm	4 mt
				9 mt	490 mm	6 mt
				12 mt	660 mm	8 mt
12 mm	8 mm	2 mm	60 mm	6 mt	320 mm	4 mt
				9 mt	490 mm	6 mt
				12 mt	660 mm	8 mt

Per tutte le informazioni tecniche vedere scheda **C.Flex** e **C.Kolor**.
See **C.Flex** and **C.Kolor** data sheet for technical information.